

Kasa Pancerna KP z bębnem wrzutowym, klasa II



Zastosowanie:

Kasy Pancerne z bębnem wrzutowym to urządzenia łączące wysoki poziom odporności antywłamaniowej z systemem wrzutowym pozwalającym na deponowanie znacznej ilości pakietów.

Stanowią doskonałe rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania obrotem gotówki w placówkach handlowych, biurach oraz wszędzie tam, gdzie ma miejsce deponowanie i obrót pieniędzmi.

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości zgodnie z normą europejską EN 1143-2, klasa D- II
- Wartości zgodnie z normą europejską EN 1143-2, klasa II

Opis produktu:

- Przeznaczone do deponowania gotówki, papierów wartościowych, dokumentów bez potrzeby otwierania sejfów;
- Bęben depozytowy pozwala na swobodny wrzut, a jego konstrukcja chroni przed wyławianiem depozytów;
- Produkt umożliwia dokonywanie wrzutów przez wiele osób i jednocześnie dostęp do zdeponowanych pakietów wyłącznie dla osoby do tego uprawnionej
- Zdeponowane wartości są cały czas bezpieczne, w szczególności podczas napadu;
- Sejfy KP+WBX zostały stworzone na bazie Kas Pancernych o nowej, silniejszej konstrukcji;
- Możliwość przechowywania gotówki w nocy ze względu na dużą odporność sejfów.
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi; grubość pancerza korpusu # 80 mm, grubość drzwi # 160 mm;

Kasa Pancerna KP z bębnem wrzutowym, klasa II

- Rozbudowany system ryglujący: cztery rygle poziome, jeden profilowany rygiel stały zabezpieczający drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów;
- Rygle przesuwane są pokrętłem napędowym;
- W zależności od potrzeb użytkownika kasy mogą być wyposażone w wysokiej jakości atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny; możliwość montażu dwóch dowolnych zamków;
- W obrysie drzwi znajdują się proggi utrudniające dostęp do rygli, a także stanowiące system progów przeciwoogniowych;
- Zawiasy zewnętrzne;
- Kąt otwarcia drzwi 200 °;
- Drzwi nie licują się z korpusem;
- Kasy malowane są trwałymi powłokami z lakierów proszkowych;
- W zależności od modelu wyposażone w półki z dodatkową regulacją wysokości zawieszenia;
- Możliwość montażu do podłoża.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami;
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia; maksymalne obciążenie półki 50 kg;
- Kotwienie: 2 otwory w dnie sejfów;

Wyposażenie dodatkowe:

- Zmiana zamka kluczowego na zamek szyfrowy lub elektroniczny;
- Dodatkowy zamek kluczowy, elektroniczny lub szyfrowy;
- Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka elektronicznego;
- Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej (na ścianie bocznej od strony zawiasów)
- Czujniki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania;
- Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi;
- Wewnętrzne skrytki indywidualnie zamykane - dodatkowe zabezpieczenie;
- Kotwa
- Plombowanie
- Dodatkowe półki;

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Kasa Pancerna KP z bębnem wrzutowym, klasa II

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru)
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Jasnoszary RAL 9002 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy)

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne* [mm]			Waga [kg]	Pojemność** [l]
	W	S	G	W	S	G		
KP100+WBX3/II	1000	580	570	460	420	330	190	64
KP120+WBX/II	1200	580	570	660	420	330	204	91
KP150+WBX/II	1500	580	570	960	420	330	247	133

*Wymiary wewnętrzne użytkowej części depozytowej (od dna części depozytowej do grzebienia przeciwno łowieniu)

** Pojemność części depozytowej.

Model wrzutu	Wymiary deponowanego pakietu [mm]		
	W	S	G
Bęben wrzutowy WBX3	55	225	140

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejf w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.

Kasa Pancerna KP z bębniem wrzutowym, klasa II

- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.